

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIGON	3.16	5.26	6.32	7.36	8.42
Working width / Lățimea de lucru	3 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts
Number of openers / Numărul de deschizători	16	26	32	36	42
Spacing / Distanța între rânduri	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1
Flexible frame at work / Cadru flexibil în timpul lucrului	No / Nu	No / Nu	No / Nu	No / Nu	Yes / Da

SINGLE DISK OPENER / DESCHIZĂTORA CU UN SINGUR DISC

Disk diameter / Diametrul discului	18 in. / 18 in.				
Disk angle / Unghiul discului	7°				
Gauge wheel / Roată de gabarit	Standard: 4,5 x 16 in. Semineumatic. / Standard: 4,5 X 16 inch. Semineumatic				
Press wheel / Roata de tasare	1 x 10 in. Semineumatic. / 1 X 10 inch. Semineumatic				
Closing wheels / Roti de închidere	Standard: 1 x 12 in. iron casting wheel with 20 vertical degrees. / Standard: 1 x 12 inch roată turnată din fier cu 20 de grade verticale. Optional: star disk 14 in. / Opțional: disc stea de 14 inchi				
Down pressure / Presiune de tasare	Active hydraulic down pressure; Up to 250 kg. per opener Presiune de apasare hidraulică activă; Până la 250 kg. pe deschizător				

TANK CAPACITY AND PROPORTION / CAPACITATEA BUNCARULUI ȘI DIMENSIUNI

One tank version capacity / Capacitate versiunea un rezorvor	5.000 lts. / 5.000 lt
Two tank version capacity / Capacitate versiunea cu două rezervoare	5.000 lts. (60/40) / 5.000 lt (60/40)
Three tank version capacity / Capacitate versiunea cu trei rezervoare	5.000 lts. (40/40/20) / 5.000 lt. (40/40/20)
Pressurised tank / Buncăr sub presiune	Yes / Da

FAN / VENTILATOR

Drive / Propulsie	Hydraulic motor / Motor hidraulic
Size / Dimensiune	420 mm. of diameter / 420 mm. diametru
Max RPM / RPM maxim	6.000 RPM

METERING / CONTORIZARE

Quantity / Cantitate	Version one tank: 1 metering roll. Version two tanks: 2 metering rolls. Version three tanks: 3 metering rolls Versiunea 1 rezorvor: 1 rola de dozare. Versiunea două rezervoare: 2 role de dozare. Versiunea trei rezervoare: 3 role de dozare
Roll segments / Segmente de rola	Up to 6 roll segments and 3 different sizes. / Până la 6 segmente de rolă și 3 dimensiuni diferite

TRANSMISSION / TRANSMISIE

Cajas de transmisión / Cutie de viteze	Infinitely variable rate gearbox. From 1 kg. per hectare / Cutie de viteze cu viteză infinit variabilă. De la 1 kg. pe hectar
--	--

OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIUNILE PER TOTAL

Clearance from rank to rank / Distanța de la rând la rând	1500 mm.				
Road clearance / Garda de sol	22 cm.				
Working width / Lățimea de lucru	3.16 mts.	5.26 mts.	6.32 mts.	7.36 mts.	8 mts.
Transport width / Lățimea de transport	3 mts.				
Track width / Lățimea ecartamentului	2.6 mts.				
Transport height / Înălțimea de transport	3.4 mts.				
Weight / Greutate	5600 kg / kr	7000 kg / kr	7800 kg / kr	8300 kg / kr	9500 kg / kr

MAIN CHASSIS TIRES / ANVELOPELE ȘASIIULUI PRINCIPAL	Check options / Verificați opțiunile 2 tires 700/40 22.5 / 2 anvelope 700 / 40 22.5				
WINGS TIRES / ANVELOPELE ARIPIILOR	4 tires 31X13.5-15 4 anvelope 31X13.5-15				

MONITOR / MONITOR	Standard: Monitor with fan RPM sensor, working speed, partial and total hectares, hopper levels, roller rotation sensors. Standard: Monitor cu senzor RPM ventilator, viteza de lucru, hectare parțiale și totale, niveluri buncăr, senzori de rotație a roților				
-------------------	---	--	--	--	--

TRACTOR REQUIREMENTS / CERINȚE PENTRU TRACTOR	Hydraulic circuit closed center; 2250 psi Circuit hidraulic centru închis; 2250 psi				
---	--	--	--	--	--